

■仕様

形式	FA-02-1	FA-04-2	FA-10-3	FW-10-3
最大水槽容量	1 m ³	3 m ³	6 m ³	
電源	AC 100V 単相	AC 200V 三相		
循環ポンプ(kW)	0.1	0.2		
ヒーター(kW)	1	2	3	
冷凍機(kW)	0.2(空冷)	0.4(空冷)	0.75(空冷)	0.75(水冷)
温度調節器	デジタル指示温度調節器 3位置方式			
安全装置	過負荷停止装置、過熱防止サーモ、異常高圧ブザー(水冷のみ)			
外装	鋼板焼付塗装仕上			
外寸法 巾×行×高	550×450×950	600×450×1000	700×500×1050	600×450×1000
付属品	フート弁、呼水チーズ、水落防止チーズ、吐出口			
重量(kg)	90	110	140	130
循環水 径及向	25 A 御指定	30 A 右、左	30 A 右、左	30 A 右、左
冷却水 径及向				15 A 右

■仕様

形式	FA-20-6	FW-20-6	FA-30-10	FW-30-10
最大水槽容量	12m ³		20m ³	
電源	AC 200V 三相			
循環ポンプ(kW)	0.4		0.75	
ヒーター(kW)	6		10	
冷凍機(kW)	1.5(空冷)	1.5(水冷)	2.2(空冷)	2.2(水冷)
温度調節器	デジタル指示温度調節器 3位置方式			
安全装置	過負荷停止装置、過熱防止サーモ、異常高圧ブザー(水冷のみ)			
外装	鋼板焼付塗装仕上			
外寸法 巾×行×高	850×650×1300	750×600×1200	850×650×1400	800×600×1250
付属品	フート弁、呼水チーズ、水落防止チーズ、吐出口			
重量(kg)	200	180	230	210
循環水 径及向	30 A 御指定	30 A 御指定	40 A 御指定	40 A 御指定
冷却水 径及向		20 A 御指定		20 A 御指定